

Electro – Luber Series

Size : 2, 4, 16oz (60cc, 125cc, 250cc, 475cc)
 가동주기 : 15일~1년 (사용자 설정)
 방수 및 작동온도 : 10m 방수, -40℃~55℃ (Weathercap 가능)
 주입율 및 주기 : 간단히 선택하고 실행이 가능, 설치된 곳에 끊임 없이 주입됨



Jack Series

Size : 4, 8oz (125cc, 250cc)
 가동주기 : 15일~2년 (사용자 설정)
 방수 및 작동온도 : 실외 사용하기 적합, -20℃~55℃ (Weathercap 포함)
 주입율 및 주기 : 맞춤 설정 가능, 표준시간 간격으로 설정 가능



Ultimate Series

Size : 4, 8, 17oz (125cc, 250cc, 500cc)
 가동주기 : 15일~2년 (사용자 설정)
 방수 및 작동온도 : 실외 사용하기 적합, -20℃~55℃ (Weathercap 포함)
 주입율 및 주기 : 맞춤 설정 가능, 표준시간 간격으로 설정 가능



Titan

Size : 구리스 카트리지는 1oz부터 14oz까지 요청가능 (Oiler 47oz 용량)
 가동주기 : 15일~2년 (사용자 설정)
 방수 및 작동온도 : 실외 사용하기 적합, -20℃~55℃ (Weathercap이 카트리지와 모터 본체에 포함됨)
 주입율 및 주기 : 맞춤 설정 가능, 표준시간 간격으로 설정 가능

